Deutsche Turnliga e.V. | Lärchenweg 24 | 28865 Lilienthal | Telefon: +49 371-666 37 10 | Internet: www.deutsche-turnliga.de | E-Mail: info@deutsche-turnliga.de

Liebe Vereinsvertreter, liebe Kampfrichter,

um das Prozedere der Geräteabnahme vor dem Wettkampf für den Oberkampfrichter (OK) zu erleichtern, haben wir seitens der DTL einen Vordruck erstellt, den ein Vertreter des ausrichtenden Vereins unterzeichnet, damit der OK weiß, was von den seit 2010 geforderten Ausstattungen vorhanden ist und was nicht.

Der OK kann ja vor Ort schlecht prüfen, ob die Geräte FIG-zertifiziert sind und beim Wettkampf liegen die Zertifikate zumeist nicht vor. Daher sollte der Ausrichter mit seiner Unterschrift dies bestätigen.

Wenn etwas nicht der geforderten Ausstattung entspricht, sollte das in jedem Fall auf dem Vordruck vermerkt werden und vom ausrichtenden Vereinsvertreter sowie dem Ok unterschrieben werden. In schwerwiegenden fällen wird der OK dann den Wettkampf nicht durchführen in den meisten Fällen wird er aber sicher den Wettkampf turnen lassen und dann wird die Abteilungsleitung entschieden, ob bzw. welche Strafe der ausrichtende Vereine im Nachhinein erhält.

Ein nur 8 cm breites Klettband am Boden ist z.B. kein Grund den Wettkampf abzubrechen. Wenn aber die Bodenfläche nur 12x12 m ist und steil abfallende Kanten hat, ist das sicher ein Grund.

Geräteausstattung für DTL- Wettkämpfe Männer

Folgende Mindestanforderungen an die Geräte müssen alle Ausrichter ab Saison 2010 bis zur Saison 2014 erfüllen:
<u>Hier sind nur die Anforderungen für 2011 zu prüfen</u> (bitte zutreffendes ankreuzen)
– alles weitere ist nur zur Information

<u>Boden:</u>

- Bodenturnfläche 14m x 14m mit FIG zertifizierter Unterkonstruktion und FIG zertifizierten Läufer mit Nadelfilz . **ab 2010**
  Vorhanden
  Nicht vorhanden
  Bemerkung_____
  _____

- Alle Stoßfugen mit 10 cm Klettband verklebt bzw. abgedeckt. **ab 2010**
  Vorhanden
  Nicht vorhanden
  Bemerkung_____
  _____

- Umrandung mindestens 1m auf derselben Ebene, bzw. leicht schräg abfallend und zusätzlich mindestens 1 m Sicherheitsabstand zur Wand bzw. anderen Hindernissen. **ab 2011**

- Die Bodenturnfläche darf nicht älter als 10Jahre sein, oder durch die Überprüfung eines FIG zertifizierten Hersteller freigegeben werden. **ab 2012**

Pauschenpferd:

- **FIG- zertifiziertes** Pauschenpferd muss am Boden verankert oder mit ausreichend Gewicht an den Füßen versehen sein **ab 2010**
  Vorhanden
  Nicht vorhanden
  Bemerkung_____

- Von der FIG vorgeschriebene Pferdhöhe, gemessen ab Mattenoberkante. **ab 2010**
  Vorhanden
  Nicht vorhanden
  Bemerkung_____

- Mattenaufbau: FIG geprüfte Niedersprungmatten **oder vergleichbar** mit gleicher Stärke und einer Fläche von mindestens 4mx4m, alle Fugen abgedeckt. **ab 2014**

Ringe:

- **FIG zertifiziertes Ringe- Gerüst** mit Dämpfungselementen **ab 2010**
  Vorhanden
  Nicht vorhanden
  Bemerkung_____

- Wenn Holzklötze nötig, dann mit genau 5 cm Höhe und oben und unten mit Gummi gegen Verschiebung gesichert. **ab 2011**

- Das Ringe- Gerüst darf nicht älter als 10Jahre sein, oder durch die Überprüfung eines FIG zertifizierten Hersteller freigegeben werden. Die Verspannungen, die Keilschieber und die Ringe mit Aufhängung am Gerüst sind nach **8** Jahren in einem Abstand von 2 Jahren zu prüfen und wenn nötig zu erneuern. **ab 2012**

- Niedersprungmatten 6m x 2m (Stärke 20cm), Fugen überklebt. **ab 2013**

Sprung:

- **FIG- zertifizierter** Sprungtisch, im Hallenboden verankert **ab 2010**
  Vorhanden
  Nicht vorhanden
  Bemerkung_____

- 25m Anlaufbahn **ab 2011**

- Rondatmatte- Brettumrandung, die das Sprungbrett zum Schutz bei Rondat-Sprüngen auf drei Seiten umschließt. **ab 2010**
  Vorhanden
  Nicht vorhanden
  Bemerkung_____

- Landezone markiert **ab 2010**
  Vorhanden
  Nicht vorhanden
  Bemerkung_____
  _____

- Handschutzmatte, als Auflage auf die Anlaufbahn vor dem Sprungbrett als Schutz der Handgelenke bei Rondat- Sprüngen. **ab 2011**

- FIG- geprüfte Niedersprungmatten **oder vergleichbar** mindestens 6m x 2m (Stärke 20cm), Fugen überklebt. **ab 2012**

- Landematte 6m x 2m (Stärke 10cm) **ab 2012**

- **FIG- zertifiziertes** Sprungbrett hart **ab 2012**

- **FIG- zertifiziertes** Sprungbrett weich **ab 2012**

- Beide Sprungbretter dürfen nicht älter als **8** Jahre sein, oder durch die Überprüfung eines FIG zertifizierten Hersteller freigegeben werden. **ab 2012**

- Aufstandsbrett **ab 2013**

Barren:

- **FIG- zertifizierter** Barren **ab 2010**
  Vorhanden
  Nicht vorhanden
  Bemerkung_____
  _____

- Sprungbrett **ab 2010**
  Vorhanden
  Nicht vorhanden
  Bemerkung_____
  _____

- Der Barren darf nicht älter als 10Jahre sein, oder durch die Überprüfung eines FIG zertifizierten Hersteller freigegeben werden. **ab 2012**

- Mattenaufbau: FIG geprüfte Niedersprungmatten **oder vergleichbar** mit gleicher Stärke von 20 cm und einer Fläche von mindestens 5m x 4,5m, alle Fugen abgedeckt. **ab 2013**

Reck:

- **FIG- zertifiziertes** Reck **ab 2010**
  Vorhanden
  Nicht vorhanden
  Bemerkung_____
  _____

- Wenn Holzklötze nötig, dann mit genau 5 cm Höhe und oben und unten mit Gummi gegen Verschiebung gesichert **ab 2011**

- Das Reck darf nicht älter als 10 Jahre sein, oder durch die Überprüfung eines FIG zertifizierten Hersteller freigegeben werden. Die Verspannungen, die Keilschieber und die Stange sind nach **8** Jahren in einem Abstand von 2 Jahre zu prüfen und wenn nötig zu erneuern. **ab 2012**

- Niedersprungmatten 12m x 2m (Stärke 20cm), Fugen überklebt. **ab 2013**

- Mindestens zwei Landematte 3m x 2m **ab 2014**

Niedersprungmatten:

- Die Mattenlagen am Pauschenpferd, Ringe, Sprung, Barren und Reck müssen aus FIG geprüften Niedersprungmatten **oder vergleichbar** bestehen die nicht älter als 10 Jahre sind, oder durch die Überprüfung eines FIG zertifizierten Hersteller freigegeben werden.
  Vorhanden
  Nicht vorhanden
  Bemerkung_____
  _____
  _____
  _____
  _____

Datum: Ort:

Oberkampfrichter(Unterschrift)

Vereinsvertreter Heimmannschaft(Stempel/Unterschrift)

Vereinsvertreter Gastmannschaft(Unterschrift)