

Geräteanforderungen für die 3. Bundesliga und Regionalliga

Alle Geräte müssen das FIG Prüfsiegel haben, sich in einem technisch einwandfreien Zustand befinden und ordnungsgemäß aufgebaut sein (Sichtprüfung).

Sprung

- Sprungtischhöhe 1,25m
- 2 Sprungbretter, 1 x hart, 1x weich (kein Wiemers/Bänfer mit blauen oder gelben Federn)
- Absprunganlage incl. Anlaufbahn 25m, Rondatmatte + Handstützmatte
- Mattenlage min. 6m x 2m, Niedersprungmatten 20cm mit Landematte 10cm oder 2 harte Weichbodenmatten 30cm (ohne Landematte) versteift durch Bodenläufer
- Landezone eingezeichnet

Stufenbarren

- Höhe unterer Holm: 1,50m über Mattenlage bzw. bei 20cm Mattenlage 1.70m über Boden
- Höhe oberer Holm: 2,30m über Mattenlage bzw. bei 20cm Mattenlage 2.50m über Boden
- Barrenweite max. 1,80m (Diagonale zwischen den Holmen), entsprechende Markierung vorhanden
- 1 Sprungbrett mit Federn
- Mattenlage min. 12m (FIG 14m) 20cm Niedersprungmatten mit Landematte 10cm im Abgangsbereich.
- 10cm Barrenerhöhung vorhalten
- Die komplette Mattenlage am Barren muss die gleiche Höhe haben
- Schiebematte
- Magnesia

Schwebebalken

- Höhe 1,05m über Mattenlage
- 1 Sprungbrett mit Federn
- Mattenlage idealerweise 20cm Niedersprungmatten. Abgangsbereich (mindestens 5m Länge) 20cm Niedersprungmatten + Landematte 10cm oder 2x 30cm Weichboden ohne Landematte. Anlaufänge min. 7m (FIG 8m). Breite der Mattenlage unter dem Balken 4m.

- Mattenlagen der gesamten Länge möglichst gleich hoch. Mindestanforderung: Anlauf und Mattenlage unter dem Balken müssen die gleiche Höhe haben (sofern der Fall, Vorabinformation an Abteilungsleitung)

Boden

- Schwingboden 12mx12m (markiert) mit 1m Sicherheitszone. D.h. insgesamt 14mx14m.
- Boden mit Stahlfedern. Schaumstofffedern sind im Vorfeld abzuklären.
- Landematte (5cm oder 10cm)

Es handelt sich bei vorgenannten Gerätenormen um Mindestanforderungen. Ausstattungsbedingte Abweichungen müssen im Vorfeld bei der Abteilungsleitung beantragt werden.